

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE
REMODEX
ZAKŁAD BADAŃ I WDROŻEŃ PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO**

Spółka z o.o.

Garby, ul. Transportowa 1
62-020 Swarzędz

e-mail: biuro@remodex.com.pl
KRS 0000099068

tel./fax 061 817-22-77
tel.kom. 601 391 825

NASZ ZNAK: BW/JK/89/11

GARBY 2011-04-12

Zlecenie - zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia: 2011-02-24

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 61/11/W

badan: wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania

1. *Nazwa i typ (symbol) wyrobu -*

Krzesła obrotowe:

- CLASS
- CLASS.EXE

2. *Producent - Zleceniodawca -*

EURONOVA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wrobela 5
30-798 KRAKÓW

3. *Dokumenty identyfikujące wyrób -*

zlecenie + opis techniczny + zdjęcia.

4. *Rodzaj i zakres badań:*

wymiary, wytrzymałość, trwałość, stateczność,
bezpieczeństwo użytkowania.

5. *Sposób przeprowadzenia badań -*

wg: **PN-EN 1335-1:2004**
PN-EN 1335-2:2009
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007

6. *Wynik badania -*

POZYTYWNY

Prowadzący badania


/mgr inż. Jacek Konieczny/

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Piotr Błaszczak

B A D A N I A

Nazwa mebla - **Krzesło obrotowe CLASS**

Producent (Zgłaszający) – EURONOVA - Kraków

Wymiary wg PN-EN 1335-1

Wymiary w mm

pkt PN-EN	Oznaczany wymiar	Wymiar	PN-EN 1335-1		w wyrobie	
			min.	maks.	min.	maks.
SIEDZISKO						
6.1	wysokość siedziska - zakres regulacji	<i>a</i>	400 120	510 ⊗	415 -	550 ^{*/} 135
6.2	głębokość siedziska - zakres regulacji	<i>b</i>	400 50	420 ⊗	390 ^{**/} -	510 ^{*/} 120
6.3	głębokość powierzchni siedziska	<i>c</i>	380	⊗	-	460
6.4	szerokość siedziska	<i>d</i>	400	⊗	-	510
6.5	nachylenie powierzchni siedziska - zakres regulacji	<i>e</i>	-2° 6°	-7° ⊗	+1° ^{**/} -	-6° 7°
OPARCIE						
6.7	wysokość poduchy oparcia ¹⁾	<i>g</i>	220	⊗	-	475
6.9	szerokość oparcia	<i>i</i>	360	⊗	-	420
6.10	promień krzywizny oparcia	<i>k</i>	400	⊗	-	1020
6.11	nachylenie oparcia - zakres regulacji	<i>l</i>	15°	⊗	92°	112° 20°
PORĘCZ						
6.12	długość użytkowa poręczy	<i>n</i>	200	⊗	-	250
6.13	szerokość użytkowa poręczy	<i>o</i>	40	⊗	-	80
6.14	wysokość użytkowa poręczy ponad siedziskiem ¹⁾	<i>p</i>	200	250	200	295 ^{*/}
6.15	odległość przodu użytkowego poręczy od przedniej krawędzi siedziska	<i>q</i>	100	⊗	-	90
6.16	szerokość prześwitu między poręczami	<i>r</i>	460	510	-	470
PODSTAWA						
6.17	maksymalne ramię podstawy krzesła obrotowego	<i>s</i>	⊗	415	-	345
6.18	wymiar stateczności	<i>t</i>	195	⊗	-	280


⊗ - nie określono wymagań

¹⁾ - regulowana/e

*/ - dopuszcza się więcej

**/ - dopuszcza się mniej

Uwaga: Wymiary krzesła zgodne z wymaganiami normy dla rodzaju A. Odstępstwo od wymagań normy – wymiar *q*.
Wyrób spełnia wymagania dotyczące ergonomii oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1
grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Badania przeprowadził:  LABORATORIUM

Nazwa, symbol i typ mebla: **Krzesła obrotowe: CLASS, CLASS.EXE**

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:

pkt. PN-EN	Rodzaj badania	Wymagania	Wynik badania
4.1.1	zadziory, ostre krawędzie	niedopuszczalne	pozytywny
	otwarte końce rur, możliwość przytrzaśnięcia i przyszczypnięcia	zgodne z normą	pozytywny
4.1.2	części ruchome i nastawne	nie powodują urazów	pozytywny
4.1.3	połączenia części nośnych	nie poluzowują się	pozytywny
4.1.4	smarowanie części przesuwnych	nie powodują płamienia	pozytywny

STATECZNOŚĆ:

Nr	Rodzaj badania	Obciążenie	Wynik badania
1	Utrata równowagi przy obciążeniu przedniej krawędzi siedziska do dołu	masa – 27 kg	pozytywny
2	Utrata równowagi do przodu	siła pionowa F_1 600 N siła pozioma F_2 20 N	pozytywny
3	Utrata równowagi na bok krzesła z poręczami	siła pionowa F_1 250 N siła pionowa F_2 350 N siła pozioma F_3 20 N	pozytywny
4	Utrata równowagi do tyłu	siła pionowa F_1 600 N siła pozioma F_2 192 N	pozytywny
	Utrata równowagi do tyłu (z oparciem przechylanym)	13 krążków	pozytywny

Nazwa, symbol i typ mebla: **Krzesła obrotowe: CLASS, CLASS.EXE**

WYTRZYMAŁOŚĆ i TRWAŁOŚĆ

Nr	Część mebla		Obciążenia	cykle	Wyma- gania	Wynik badania
1	przednia krawędź siedziska		siła pionowa 1600 N	10	brak uszkodzeń	pozytywny
2	- siedzisko - oparcie		siła pionowa 1600 N siła pozioma 560 N	10		pozytywny
3	trwałość siedziska i oparcia	punkt A	siła pionowa 1500 N	120000		pozytywny
		punkt C	siła pionowa 1200 N	80000		pozytywny
		punkt B	siła pozioma 320 N			pozytywny
		punkt J	siła pionowa 1200 N	20000		pozytywny
		punkt E	siła pozioma 320 N			pozytywny
		punkt F	siła pionowa 1200 N	20000		pozytywny
punkt H	siła pozioma 320 N	pozytywny				
4	poręcze		siła pionowa 750 N siła pionowa 900 N	5		pozytywny
			siła pionowa 450 N	5		pozytywny
			siła pozioma 400 N	10		pozytywny
			siła 400 N odchylona o 10° od pionu	60000		pozytywny
5	obracanie krzesła		obciążenie siedziska p.A-60 kg , p.C-35kg	120000	pozytywny	
6	kółka	opór toczenia	siła minimum 15 N	---	siła – 20 N pozytywny	
		trwałość	obciążenie siedziska p.A - 60 kg	36000	pozytywny	

Uwaga: dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska – **150 kg**.